



Fôrslanger fra GMT AS



GMT AS leverer fôrslanger godkjente for næringsmidler i Poly Etylen (PE) med ytre dimensjoner 32mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm og 110mm. Kan leveres i svart eller melkehvitt. Slangedimensjonene 32mm og 50mm leveres i kvaliteten PE 80 og slangedimensjonene fra 63mm til 110mm leveres i kvaliteten PE 100. Slangene leveres også i ulike godstykkelse SDR 17, SDR 13 og SDR 11. Og slangene produseres i henhold til NS EN12201, NS EN 13244 og NS EN 1555 PE 100

Alle slangedimensjonene er lagervare i lengder opp til 100meter. Slangedimensjonene opp til 90mm kan leveres i lengder opp til 500meter. Leveres i kveiler for enkel transport og transporten utføres på dertil egnede lastevogner eller skip.

Slangen skjôtes sammen enten med unionskoblinger eller sveises med elektrosvising.



Magnumkoblinger



Magnum unionkoblinger brukes først og fremst til stive PE slanger eller rør. Koblingene er laget i PP og er godkjent for næringsmidler. Koblingen er veldig enkle å montere og demontere, der tetting av rørene skjer ved at en o-ring presser mot røret når mutteren strammes. GMT leverer Magnumkoblinger for 32mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm og 110mm fôrslanger. GMT leverer også overgangskoblinger mellom 75mm til 90mm fôrslanger.

GMT nøkkel for Magnumkoblinger



GMT har laget et anvendelig verktøy for enkelt å stramme til Magnumkoblinger og tilsvarende koblinger. Produsert i stål. Passer til koblinger for slangedimensjoner fra 75mm til 110mm.

Elektrosveisemuffer.

Elektrosveisemuffer er en metode for å skjøte fôrslanger. Der metoden gir en sveis uten en innvendig kant som kan knuse fôr. GMT leverer elektrosveisemuffer til dimensjonene 75mm, 90mm og 110mm fôrslanger samt sveiseapparatet for elektrosveiser.

GMT U-klemmer:



GMT har spesiallaget festebøyle for 90mm fôrslanger. Den forhindrer at fôrslangen blir revet av fordelingsventilen, og har løst dette problemet en gang for alle. Gummipakningen sørger for å fordele trykket slik at en ikke klemmer fôrslangen flat.